









DAIHATSU

COO(年式:H18/5~H25/1)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H18/5~ H25/1	CBA-M401S CBA-M402S CBA-M411S DBA-M401S DBA-M402S DBA-M411S	①	D1/D2 	×	UA-Y37D または UA-Y50D ③	2,500円 3,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円			
200mmパネルDDXモデル 											
備考	<p>① 専用オーディオ装着車への付け替えは未確認です。 200mm窓口車は取付可能です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>③ UA-Y50Dには車速コネクターが同梱されています。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。 若干奥まった取り付けになります。</p> <p>⑤ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。</p> <p>⑥ 取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>図-1</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>図-2</p> <p>図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。</p>  </div> </div>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H18/5~ H25/1	CBA-M401S CBA-M402S CBA-M411S DBA-M401S DBA-M402S DBA-M411S	⑥	純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑤	◎ ⑤	◎ ⑤	-	◎ ⑤	-	-	-	-	◎ ⑤	× ⑩	シート下 ◎ ⑪	
			フロントドア①	×	×	◎ ④	◎ ④	×	×	-	-	-	-			
			取付キット SKT-100S②	◎	◎	-	-	◎	◎	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-102S③	◎	◎ ⑦	◎	◎	◎ ⑦	◎ ⑦	-	-	-	-			
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアドア⑧	-	◎ ⑨	-	-	◎ ⑨	◎ ⑨	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			インナーブラケット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

備考

- ① 純正ツイーター装着車は、純正ツイーターを外すとドアスピーカー部には信号が流れません。純正ツイーターを使用しない場合は純正ツイーターからコネクターを外し既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ② 別売スピーカー取付キットSKT-100S希望小売価格3,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。
- ④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。
- ⑤ 純正ツイーター装着車は別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、爪固定にて純正ツイーターブラケットに取り付けます。図-3を参照して取り付けます。純正ツイーターからコネクターを外し、既存の配線はそのまま残り図-1を参照して上2本下2本同士を接続します。
- ⑥ 2スピーカー装着車と4スピーカー装着車と6スピーカー装着車の情報です。
- ⑦ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ スピーカー無し車でスピーカーコネクターが来ていない場合は引き直しが必要です。
- ⑨ スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。
- ⑩ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑪ 装備によりスペースが無い場合があります。

図-1

配線側から見た状態




図-2

配線側から見た状態




図-3

