

MITSUBISHI

DELICA SPACE GEAR

デリカスペースギア(年式:H6/5~H19/1)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考			
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11				
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104								
H6/5~ H19/1	E-PA4W E-PB6W E-PD4W E-PD6W E-PF6W KD-PA5W KD-PB5W KD-PC5W KD-PD8W KD-PE8W KD-PF8W		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			ダッシュ①②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			フロントドア①③	◎ ④	—	◎ ⑤	◎ ⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			備考	<p>① ダッシュ部とフロントドア部に同時に2個のスピーカーを取り付ける場合、別途インピーダンス2Ω対応のアンプが必要です。</p> <p>② ダッシュ部2スピーカー装着車に限ります。</p> <p>③ スーパーオーディオステージ装着車は取付不可です。</p> <p>④ 純正17cmスピーカー装着車に限ります。ドアトリムを外して確認してください。(取付穴ピッチφ174mm)</p> <p>⑤ 付属のブラケット(三菱車用)を使用して取り付けます。</p> <p>配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 取付説明書を参照して三菱カット(1)した付属ブラケットを使用します。</p>															

