




SUZUKI

LANDY

ランディ(年式:H22/12~H28/12)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H22/12~ H28/12	DBA-SC26 DBA-SNC26	①	D1/D2  2D 	○ ④	—	—	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	—
備考	① H22/12現在、全車専用オーディオの設定はありません。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 ③ 純正ブラケットの位置決め用の突起が乗り上げる場合は片側4カ所(左右計8カ所)を削ります。 ④ 下辺に2mm程隙間ができます。										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H22/12~ H28/12	DBA-SC26 DBA-SNC26		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎ ⑧⑪	◎ ⑧⑪	◎ ⑧⑪	—	◎ ⑧⑪	—	—	—	—	◎ ⑧⑩	× ⑥	シート下 — ⑦		
			フロントドア①	—	—	◎③ ④⑨	◎③ ④⑨	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-102S②	◎ ⑤	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	—	—	—				—
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアスライドドア	—	—	◎ ③④	◎ ③④	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
インナーブラケット SKX-102S②	◎ ⑤	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	◎ ③	—	—	—	—						
備考	<p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-102S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。 フロントドアは図-1を参照して取付面開口部のリブの一部(30mm幅で2カ所)を削る必要があります。</p> <p>③ 配線は図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 取付説明書を参照してトヨタ/日産(1)/スズキ(1)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑤ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。</p> <p>⑥ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑦ 運転席、助手席シート下はスペースがありません。</p> <p>⑧ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はB、取付穴はBにてツイーターを取り付けます。</p> <p>⑨ 付属ブラケットと干渉する範囲の取付面開口部のリブを削る必要があります。(図-1参照)</p> <p>⑩ 純正ツイーター無し車はタッピングねじφ5X12を4本別途用意してツイーターブラケットを取り付けます。</p> <p>⑪ 純正ツイーター無し車は製品付属のφ5タッピングねじを使用してツイーターブラケットを取り付けます。</p>											<p>図-1 取付面にあるリブを ニッパー等で切り取ります。 (ブラケットと干渉する範囲)</p>  <p>図-2 配線側から見た状態</p> 