






**MITSUBISHI**

eK wagon/eK custom

eK ワゴン/eK カスタム (年式:H25/6~H31/3)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H25/6~ H31/3	DBA-B11W	①	D1/D2 	×	UA-N61D	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WN	4,000円	-	-	-
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-723N	1,500円	CA-24N	2,000円	
			200mmパネルDDXモデル 								

**備考**

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。  
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。  
リアビューモニター付きルームミラー装着車は純正ナビゲーションを取り外してもルームミラーのリアビュー表示は可能です。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

⑤ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。





図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H25/6~ H31/3	DBA-B11W		純正ツィーター位置 ダッシュ	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X ⑤	シート下 ◎ ⑦	
			フロントドア	X	X	◎ ③⑥	◎ ③⑥	X	X							
			取付キット SKM-301S①	◎	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④							
			インナーブラケット SKX-202S②③	◎	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④							
			純正ツィーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアドア⑧	X	X	◎ ③⑥	◎ ③⑥	X	X							
			取付キット SKM-301S①	◎	◎ ④	-	-	◎ ④	◎ ④							
			インナーブラケット SKX-202S②③	◎	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④							
備考	<p>① 別売スピーカー取付キットSKM-301S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。 SKM-301Sの取付説明書の使用ねじ穴とスピーカー端子位置を参照して取り付けます。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はMです。</p> <p>③ 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑥ 取付説明書を参照して三菱(2)/日産(2)カットした付属ブラケットを使用します。</p> <p>⑦ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑧ リアドアスピーカー無し車は図-2を参照してドア鉄板ビニールの破線部分を切り取りスピーカー開口部を塞いでいた部分を取り除きます。 切り取ったビニールの端は雨水が漏れないようにガムテープ等でドア鉄板に貼り付けてください。</p>															
<p>図-1 配線側から見た状態</p> 				<p>図-2</p> 												