

HONDA

ODYSSEY

オデッセイ(年式:H25/11~H29/11)

| 年式 | 型式 | 車種 | 取付可能サイズ | 本体の取付方法 | | | | | オプション | | 備考 | | | |
|-------------------|--|----|--|---------|-------|---------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|----|---|---|---|
| | | | | キットレス | 取付キット | | 配線コネクター | | 型番 | 希望小売 価格 (税抜き) | | | | |
| | | | | | 型番 | 希望小売 価格 (税抜き) | 型番 | 希望小売 価格 (税抜き) | | | | | | |
| H25/11~ H29/11 | DBA-RC1 DBA-RC2 DAA-RC4 | ① | D1/D2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr><tr><td>②</td></tr></table> 2D <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td></tr></table> | | ② | | × | UA-H86D | 7,500円 | 取付キットに 同梱 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | ① 取付角度は32度あります。 メーカーオプションナビ装着車は未確認です。 ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。 ナビ装着車用スペシャルパッケージのバックカメラは使用できません。 ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。 | | | | | | | | | | | | | |

| 年式 | 型式 | 車 両 タイプ | 取付場所 | 純正スピーカー装着車に限る | | | | | | | | KFC | | サテライト | SW | 備考 |
|------------------------|--|------------|------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------|----|
| | | | | カスタムフィットKFC | | | | | | | | E1056J | ST1004 | SS10 | SW11 | |
| | | | | XS174S | XS164S | RS174S | RS174 | RS164S | RS164 | RS124 | RS104 | | | | | |
| H25/11~ H29/11 | DBA-RC1 DBA-RC2 DAA-RC4 | | 純正ツィーター位置 ダッシュ | ◎ ⑤ | ◎ ⑤ | ◎ ⑤ | - | ◎ ⑤ | - | - | - | - | ◎ ⑤ | × ⑦ | シート下 ◎ ⑧ | |
| | | | フロントドア① | × | × | ◎ ② | ◎ ② | × | × | | | | | | | |
| | | | 取付キット - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | インナーブラケット SKX-202S③ | ◎ ④ | ◎ ④ | ◎ | ◎ | ◎ ④ | ◎ ④ | | | | | | | |
| | | | 純正ツィーター位置 - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | リアドア①⑥ | × | × | ◎ ② | ◎ ② | × | × | | | | | | | |
| | | | 取付キット - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| インナーブラケット SKX-202S③ | ◎ ④ | ◎ ④ | ◎ | ◎ | ◎ ④ | ◎ ④ | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>① 端子は鉄板に触れない位置にします。</p> <p>② 取付説明書を参照してホンダ(4)カットした付属ブラケットを使用します(爪固定穴:上段)。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はHとH2です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>⑤ 付属のブラケット(ツィーター用)を使用して取付可能です。</p> <p>⑥ リアドアスピーカー無し車でも取付可能です。</p> <p>⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

図-1
配線側から見た状態

